



Cyfrowy Wakuometr VGW-MINI Micro



Konstrukcja z olejoodporną membraną
Filtruje zanieczyszczenia i ogranicza zabrudzenie czujnika

Stan H2O

Określ fizyczny stan wody wewnątrz przewodu

H2O w stanie ciekłym H2O w stanie parowym

Ustaw docelową wartość próżni

Alarm powiadamia po osiągnięciu wartości docelowej

Ustaw dopuszczalny wzrost ciśnienia

Wykonaj test szczelności układu

Docelowa
wartość próżni
● 300.0

Dopuszczalny
wzrost ciśnienia
● 1200.0

Test

- **Pełnoekranowy wyświetlacz VA:** Czytelne i intuicyjne odczyty pod każdym kątem
- **Inteligentna aplikacja:** Obsługuje zdalne aktualizacje (utrzymaj urządzenie w optymalnym stanie) i inteligentną analizę danych
- **Rejestrowanie danych systemowych w czasie rzeczywistym:** Ogranicza potrzebę ręcznego nadzoru
- **Inteligentne wykrywanie wilgoci:** Zapewnia precyzyjną ocenę poziomu próżni
- **Kompaktowa konstrukcja:** Łatwa instalacja i obsługa

Dokładność	1–10 000 mikronów: ±10% wskazania ±10 mikronów; 10 000–19 000 mikronów: ±20% wskazania
Jednostki próżni	inHg, Torr, psia, mbar, mTorr, Pa, microns, kPa
Maksymalne dopuszczalne nadciśnienie	27.5bar
Temperatura pracy	-10~50°C/14~122°F
Temperatura przechowywania	-20~60°C/-4~140°F
Typ przyłącza	1/4SAE
Zasięg transmisji bezprzewodowej	30m/99ft
Zapisywanie danych offline	✓
Rejestrowanie i eksport danych	✓
Bluetooth / aplikacja / OTA	✓
Czas pracy	>20h
Wymiary i masa	125×35×28mm/ 4.92×1.38×1.1" ; 145g/0.32lb



Android



Apple



Elitech Tools™

Zestawy cyfrowego wakuometru VGW-MiNi

	VGW-MiNi	Zestaw VGW-MiNi
		
Cyfrowy wakuometr VGW-MiNi	✓	✓
Pierścień uszczelniający O-ring	✓ (2 szt.)	✓ (2 szt.)
Olejooodporna membrana	✓ (4 szt.)	✓ (4 szt.)
Adapter kątowy	x	✓
Adapter trójnikowy	x	✓
Gumowe zaślepki adaptera	x	✓ (6 szt.)
Torba narzędziowa	✓	✓

CYFROWY WAKUOMETR

Model	VGW-MiNi
Zdjęcie produktu	
Zakres pomiarowy	1-19 000 mikronów
Rozdzielczość	1-400 mikronów: 1 mikron; 400-3 000 mikronów: 10 mikronów; 3 000-10 000 mikronów: 100 mikronów; 10 000-19 000 mikronów: 250 mikronów
Dokładność	1-10 000 mikronów: ±10% wskazania ±10 mikronów; 10 000-19 000 mikronów: ±20% wskazania
Jednostki próżni	inHg, Torr, psia, mbar, mTorr, Pa, mikrony, kPa
Jednostki temperatury	°C/°F
Maks. dopuszczalne nadciśnienie	27.5bar
Temperatura pracy	-10~50°C/-14~122°F
Temperatura przechowywania	-20~60°C/-4~140°F
Typ przyłącza	1/4SAE
Zasięg transmisji bezprzewodowej	30m/99ft
Zapisywanie danych offline	✓
Rejestrowanie i eksport danych	✓
Bluetooth / aplikacja / OTA	✓
Wyświetlacz	Segmentowy LCD z negatywnym
Zasilanie	Akumulator litowy (1000mAh)
Czas pracy	>20h
Wymiary	125×35×28mm/ 4.92×1.38×1.1"
Masa	145g/0.32lb

